



减速比 i	20	25	35	50	
额定输出扭矩 N.m	200				
最大输出扭矩 N.m	3倍额定输出扭矩				
轴承结构	交叉滚子轴承		齿隙	无齿隙 (可调节)	防护等级 IP 50
容许轴向负载 N	6000	扭转刚度 N.m/arcmin		60	润滑方式 长效润滑
容许惯性力矩 N.m	200	精度寿命 h		30000 (间歇运转)	传动效率 % 95
容许盘面转速 rpm	200 (间歇运转)	定位精度 arcmin		≤2	噪音 dB ≤63
旋转平台同心度 mm	≤0.01	反复定位精度 arcsec		≤30	重量 kg 12
旋转平台平行度 mm	≤0.02	适配伺服马达 W		750-1500	安装方式 任意
倾覆力矩 N.m	2100	适配步进马达		86-110 步进	设计承重 kg 200

						 深圳卓创传动科技有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	中空旋转平台减速机	ZCTZ200-L1 (19-70-90-M6)
设计			标准化			阶段标记	重量 比例
校对							1:1
审核							电话: 0769-88007050 传真: 0769-88007052 www.zcxzsj.com
工艺			批准			共 张 第 张	