



减速比 i	100	200	250	350	500	
额定输出扭矩 N.m	200					
最大输出扭矩 N.m	3倍额定输出扭矩					
轴承结构	交叉滚子轴承	齿轮	无齿隙 (可调节)	防护等级 IP	50	
容许轴向负载 N	6000	扭转刚度 N.m/arcmin	60	润滑方式	长效润滑	
容许惯性力矩 N.m	200	精度寿命 h	30000 (间歇运转)	传动效率 %	90	
容许盘面转速 rpm	200 (间歇运转)	定位精度 arcmin	≤4	噪音 dB	≤63	
旋转平台同心度 mm	≤0.01	反复定位精度 arcsec	≤60	重量 kg	13.6	
旋转平台平行度 mm	≤0.02	适配伺服马达 W	750-1500	安装方式	任意	
倾覆力矩 N.m	2100	适配步进马达	86-110 步进	设计承重 kg	200	

				深圳卓创传动科技有限公司			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	中空旋转平台减速机	ZCTZ200-L2 (19-70-90-M6)
设计			标准化			阶段标记	重量 比例
校对							1:1
审核						共 张	第 张
工艺			批准				
				电话: 0769-88007050 传真: 0769-88007052 www.zcsoj.com			