


减速比 i	30	40	50	70	100	
额定输出扭矩 N.m	335					
最大输出扭矩 N.m	3倍额定输出扭矩					
轴承结构	交叉滚子轴承		齿隙		无齿隙 (可调节)	防护等级 IP 50
容许轴向负载 N	8000		扭转刚性 N.m/arcmin		58	润滑方式 长效润滑
容许惯性力矩 N.m	200		精度寿命 h		30000 (间歇运转)	传动效率 % 90
容许盘面转速 rpm	200 (间歇运转)		定位精度 arcmin		≤2	噪音 dB ≤67
旋转平台同心度 mm	≤0.015		反复定位精度 arcsec		≤30	重量 kg 28
旋转平台平行度 mm	≤0.03		适配伺服马达 W		1000-3000	安装方式 任意
倾覆力矩 N.m			适配步进马达		110-130步进	设计承重 kg 175

						 深圳卓创传动科技有限公司		
						中空旋转平台减速机		ZBT280JS-L1 (22-110-145-M8)
标记处数	分区	更改文件号	签名	年月日		阶段标记	重量	比例
设计			标准化					1:1
校对								
审核								
工艺			批准			共 张 第 张		电话: 0769-88007050 传真: 0769-88007052 www.zcxsj.com