


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 i | 30 | | | | |
| 额定输出扭矩 N.m | 50 | | | | |
| 最大输出扭矩 N.m | 3倍额定输出扭矩 | | | | |
| 轴承结构 | 交叉滚子轴承 | 容许惯性力矩 N.m | 15 | 防护等级 IP | 50 |
| 容许轴向负载 N | 2100 | 扭转刚性 N.m/arcmin | 3.5 | 润滑方式 | 长效润滑 |
| 容许径向负载 N | 2100 | 精度寿命 h | 20000 （间歇运转） | 传动效率 % | 90 |
| 容许盘面转速 rpm | 200 （间歇运转） | 定位精度 arcmin | ≤1 | 噪音 dB | ≤60 |
| 旋转平台同心度 mm | ≤0.01 | 反复定位精度 arcsec | ≤30 | 重量 kg | 0.7 |
| 旋转平台平行度 mm | ≤0.01 | 适配伺服马达 W | 100 | 安装方式 | 任意 |
| 倾覆力矩 N.m | 180 | 适配步进马达 | 42步进 | 设计承重 kg | 15 |

| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | | 标准化 | | |
| 校对 | | | | | |
| 审核 | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | |

深圳卓创传动科技有限公司

中空旋转平台减速机

ZCH60-30-8-30-45-M3

| 阶段标记 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|
| | | 1:1 |

共 张 第 张

电话：0769-88007050
传真：0769-88007052
www.zcxxjsj.com