



减速比 i	15	21	30	50		
额定输出扭矩 N.m	150			110		
最大输出扭矩 N.m	3倍额定输出扭矩					
轴承结构	交叉滚子轴承		容许惯性力矩 N.m	50	防护等级 IP	65
容许轴向负载 N	7300		扭转刚性 N.m/arcmin	25	润滑方式	长效润滑
容许径向负载 N	7300		精度寿命 h	20000 (间歇运转)	传动效率 %	95
容许盘面转速 rpm	200 (间歇运转)		定位精度 arcmin	≤1.5	噪音 dB	≤57
旋转平台同心度 mm	≤0.01		反复定位精度 arcsec	≤30	重量 kg	7
旋转平台平行度 mm	≤0.01		适配伺服马达 W	200-400	安装方式	任意
倾覆力矩 N.m	520		适配步进马达	57 步进	设计承重 kg	70

						 深圳卓创传动科技有限公司				
						中空旋转平台减速机			ZCM130-L1 (14-50-70-M4)  电话: 0769-88007050 传真: 0769-88007052 www.zcxsjsj.com	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记		重量		比例
设计			标准化							
校对										
审核										1:1
工艺			批准			共 张 第 张				