



减速比 i	15	21	30				
额定输出扭矩 N.m	2950	2950	2950				
最大输出扭矩 N.m	3倍额定输出扭矩						
轴承结构	交叉滚子轴承		容许惯性力矩 N.m	750	防护等级 IP	65	
容许轴向负载 N	29600		扭转刚性 N.m/arcmin	175	润滑方式	长效润滑	
容许径向负载 N	29600		精度寿命 h	20000 (间歇运转)	传动效率 %	95	
容许盘面转速 rpm	200 (间歇运转)		定位精度 arcmin	≤2	噪音 dB	≤67	
旋转平台同心度 mm	≤0.01		反复定位精度 arcsec	≤30	重量 kg	36	
旋转平台平行度 mm	≤0.01		适配伺服马达 W	2000-5000	安装方式	任意	
倾覆力矩 N.m	6300		适配步进马达	130-150 步进	设计承重 kg	1000	

设计	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	 深圳卓创传动科技有限公司	
校对			标准化				
审核						中空旋转平台减速机	ZCM260-L1-(35-114.3-200-M12)
工艺			批准			阶段标记	重量 比例
							1:1
						共 张 第 张	电话: 0769-88007050 传真: 0769-88007052 www.zcxjsj.com