



减速比 i	60	90	120	150	210	300	
额定输出扭矩 N.m	2950	2950	2950	2950	2950	2650	
最大输出扭矩 N.m	3倍额定输出扭矩						
轴承结构	交叉滚子轴承	容许惯性力矩 N.m	750	防护等级 IP	65		
容许轴向负载 N	29600	扭转刚性 N.m/arcmin	175	润滑方式	长效润滑		
容许径向负载 N	29600	精度寿命 h	20000 (间歇运转)	传动效率 %	90		
容许盘面转速 rpm	200 (间歇运转)	定位精度 arcmin	≤4	噪音 dB	≤67		
旋转平台同心度 mm	≤0.01	反复定位精度 arcsec	≤60	重量 kg	52		
旋转平台平行度 mm	≤0.01	适配伺服马达 W	2000-5000	安装方式	任意		
倾覆力矩 N.m	6300	适配步进马达	130-150 步进	设计承重 kg	1000		

设计	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	 深圳卓创传动科技有限公司 中空旋转平台减速机 ZCM260-L2 (35-114.3-200-M12)		
校对							阶段标记	重量
审核								1:1
工艺						批准	共	张第

电话: 0769-88007050  
 传真: 0769-88007052  
 www.zcxjsj.com