



减速比 i	20	25	35	50	
额定输出扭矩 N.m	400				
最大输出扭矩 N.m	3倍额定输出扭矩				
轴承结构	交叉滚子轴承	齿隙	无齿隙 (可调节)	防护等级 IP	50
容许轴向负载 N	13000	扭转刚性 N.m/arcmin	90	润滑方式	长效润滑
容许惯性力矩 N.m	400	精度寿命 h	20000 (间歇运转)	传动效率 %	95
容许盘面转速 rpm	150 (间歇运转)	定位精度 arcmin	≤2	噪音 dB	≤67
旋转平台同心度 mm	≤0.015	反复定位精度 arcsec	≤30	重量 kg	30
旋转平台平行度 mm	≤0.03	适配伺服马达 W	1000-3000	安装方式	任意
倾覆力矩 N.m	4300	适配步进马达	110-130步进	设计承重 kg	400

				深圳卓创传动科技有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		
				中空旋转平台减速机 阶段标记 重量 比例 1:1 共 张 第 张	
				ZCTZ280-L1 (19-80-100-M6) 电话: 0769-88007050 传真: 0769-88007052 www.zcxjsj.com	