





减速比 i	30	40	50	70	100	
额定输出扭矩 N.m	335					
最大输出扭矩 N.m	3倍额定输出扭矩					
轴承结构	交叉滚子轴承		齿隙	无齿隙（可调节）	防护等级 IP	50
容许轴向负载 N	8000		扭转刚性 N.m/arcmin	58	润滑方式	长效润滑
容许惯性力矩 N.m	200		精度寿命 h	30000 （间歇运转）	传动效率 %	90
容许盘面转速 rpm	200 （间歇运转）		定位精度 arcmin	≤2	噪音 dB	≤67
旋转平台同心度 mm	≤0.015		反复定位精度 arcsec	≤30	重量 kg	28
旋转平台平行度 mm	≤0.03		适配伺服马达 W	1000-3000	安装方式	任意
倾覆力矩 N.m			适配步进马达	110-130步进	设计承重 kg	175

							深圳卓创传动科技有限公司
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日		中空旋转平台减速机
设计			标准化			阶段标记	重量 比例
校对							1:1
审核						共 张 第 张	
工艺			批准				

ZBT280JS-L1
(19-70-90-M6)

电话：0769-88007050
传真：0769-88007052
www.zcxxjsj.com