



减速机 i	15	21	30	50											
额定输出扭矩 N.m	150				110										
最大输出扭矩 N.m	3倍额定输出扭矩														
轴承结构	交叉滚子轴承	容许惯性力矩 N.m	50	防护等级 IP	50										
容许轴向负载 N	7300	扭转刚度 N.m/arcmin	25	润滑方式	长效润滑										
容许径向负载 N	7300	精度寿命 h	20000 (间歇运转)	传动效率 %	95	设计	处数	分区	修改文件号	签名	年月日	中空旋转平台减速机			ZBM120-L1 (14-50-70-M4)
容许盘面转速 rpm	200 (间歇运转)	定位精度 arcmin	P1≤1.5/P2≤3	噪音 dB	≤57	校对			标准化			阶段标记	重量	比例	1:1
旋转平台同心度 mm	≤0.01	反复定位精度 arcsec	P1≤30/P2≤60	重量 kg	4.9	审核									电话: 0769-88007050 传真: 0769-88007052 www.zcxsj.com
旋转平台平行度 mm	≤0.01	适配伺服马达 W	200-400	安装方式	任意	工艺									
额定力矩 N.m	520	适配步进马达	57 步进	设计承重 kg	70	批准						共	张	第	张



深圳卓创传动科技有限公司

中空旋转平台减速机

ZBM120-L1 (14-50-70-M4)

电话: 0769-88007050 传真: 0769-88007052 www.zccxsj.com

阶段标记	重量	比例	共 张	第 张
		1:1		