



1
2
3
4
5
6
A
B
零件代号
借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

减速比 i	90	120	150	210	300
额定输出扭矩 N.m	150				
最大输出扭矩 N.m	3倍额定输出扭矩				
轴承结构	交叉滚子轴承	容许惯性力矩 N.m	50	防护等级 IP	50
容许轴向负载 N	7300	扭转刚性 N.m/arcmin	25	润滑方式	长效润滑
容许径向负载 N	7300	精度寿命 h	20000 (间歇运转)	传动效率 %	90
容许盘面转速 rpm	200 (间歇运转)	定位精度 arcmin	P1 $\leq$ 3/P2 $\leq$ 5	噪音 dB	$\leq$ 57
旋转平台同心度 mm	$\leq$ 0.01	反置定位精度 arcsec	P1 $\leq$ 60/P2 $\leq$ 90	重量 kg	5.8
旋转平台平行度 mm	$\leq$ 0.01	适配伺服马达 W	200-400	安装方式	任意
额定力矩 N.m	520	适配步进马达	57 步进	设计承重 kg	70

设计	校对	审核	工艺	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	深圳卓创传动科技有限公司
										中空旋转平台减速机
										ZBM120-L2-14-50-70-M4
										阶段标记 重量 比例
										1:5
										共 张 第 张
										电话: 0769-88007050 传真: 0769-88007052 www.zcxsj.com