



减速比 i	30	40	50	70	100	
额定输出扭矩 N.m	78					
最大输出扭矩 N.m	3倍额定输出扭矩					
轴承结构	交叉滚子轴承		齿隙		无齿隙 (可调节)	防护等级 IP 50
容许轴向负载 N	2000		扭转刚性 N.m/arcmin		19	润滑方式 长效润滑
容许惯性力矩 N.m	50		精度寿命 h		30000 (间歇运转)	传动效率 % 90
容许盘面转速 rpm	200 (间歇运转)		定位精度 arcmin		≤2	噪音 dB ≤60
旋转平台同心度 mm	≤0.01		反复定位精度 arcsec		≤30	重量 kg 3.8
旋转平台平行度 mm	≤0.013		适配伺服马达 W		200-750	安装方式 任意
倾覆力矩 N.m	530		适配步进马达		57-86步进	设计承重 kg 55

							深圳卓创传动科技有限公司			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	中空旋转平台减速机			ZBT130JS-L1 (14-50-70-M4)	
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	电话: 0769-88007050 传真: 0769-88007052 www.zcxsjsj.com
校对										
审核									1:1	
工艺			批准			共 张 第 张				