





减速比 i	40	50	70	100	
额定输出扭矩 N.m	2950				
最大输出扭矩 N.m	3倍额定输出扭矩				
轴承结构	交叉滚子轴承	齿隙	无齿隙（可调节）	防护等级 IP	50
容许轴向负载 N	29600	扭转刚性 N.m/arcmin	175	润滑方式	长效润滑
容许惯性力矩 N.m	750	精度寿命 h	30000 （间歇运转）	传动效率 %	90
容许盘面转速 rpm	200 （间歇运转）	定位精度 arcmin	≤3	噪音 dB	≤69
旋转平台同心度 mm	≤0.02	反复定位精度 arcsec	≤30	重量 kg	89
旋转平台平行度 mm	≤0.04	适配伺服马达 W	2000-5000	安装方式	任意
倾覆力矩 N.m	9600	适配步进马达	110步进	设计承重 kg	1000

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

深圳卓创传动科技有限公司

中空旋转平台减速机			ZCTK450JS-L1 (35-114.3-200-M12)
阶段标记	重量	比例	
		1:1	
共 张 第 张			

电话：0769-88007050
传真：0769-88007052
www.zcxxjsj.com