


减速比 i	40	50	70	100			
额定输出扭矩 N.m	2950						
最大输出扭矩 N.m	3倍额定输出扭矩						
轴承结构	交叉滚子轴承		齿隙		无齿隙 (可调节)	防护等级 IP	50
容许轴向负载 N	29600		扭转刚性 N.m/arcmin		175	润滑方式	长效润滑
容许惯性力矩 N.m	750		精度寿命 h		30000 (间歇运转)	传动效率 %	90
容许盘面转速 rpm	200 (间歇运转)		定位精度 arcmin		≤3	噪音 dB	≤69
旋转平台同心度 mm	≤0.02		反复定位精度 arcsec		≤30	重量 kg	89
旋转平台平行度 mm	≤0.04		适配伺服马达 W		2000-5000	安装方式	任意
倾覆力矩 N.m	9600		适配步进马达		110步进	设计承重 kg	1000

						 深圳卓创传动科技有限公司			
标记处数	分区	更改文件号	签名	年月日	中空旋转平台减速机			ZCTK450JS-L1 (22-110-145-M8)	
设计			标准化		阶段标记		重量		
校对									电话：0769-88007050 传真：0769-88007052 www.zcxxsj.com
审核								1:1	
工艺			批准		共    张    第    张				