





减速比 i	10	18			
额定输出扭矩 N.m	200	130			
最大输出扭矩 N.m	3倍额定输出扭矩				
轴承结构	交叉滚子轴承	齿隙	无齿隙（可调节）	防护等级 IP	50
容许轴向负载 N	10000	扭转刚性 N.m/arcmin	58	润滑方式	长效润滑
容许惯性力矩 N.m	200	精度寿命 h	30000 （间歇运转）	传动效率 %	95
容许盘面转速 rpm	200 （间歇运转）	定位精度 arcmin	≤1	噪音 dB	≤67
旋转平台同心度 mm	≤0.015	反复定位精度 arcsec	≤15	重量 kg	24.2
旋转平台平行度 mm	≤0.03	适配伺服马达 W	1000-3000	安装方式	任意
倾覆力矩 N.m	3780	适配步进马达	110-130步进	设计承重 kg	200/130

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	
设计			标准化			
校对						
审核						
工艺			批准			

深圳卓创传动科技有限公司

中空旋转平台减速机		ZCTK280-24-110-145-M8
阶段标记	重量	比例
		1:1
共 张 第 张		

电话：0769-88007050
传真：0769-88007052
www.zcxxjsj.com