



零件代号
借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

速比 i	20	25	35	50	
额定输出扭矩 N.m	1950				
最大输出扭矩 N.m	3倍额定输出扭矩				
轴承结构	交叉滚子轴承	容许惯性力矩 N.m	750	防护等级 IP	50
容许轴向负载 N	29600	扭转刚度 N.m/arcmin	175	润滑方式	长效润滑
容许径向负载 N	29600	精度寿命 h	20000 (间歇运转)	传动效率 %	95
容许最高转速 rpm	200 (间歇运转)	定位精度 arcmin	P1≤2/P2≤4	噪音 dB	≤67
旋转平台同心度 mm	≤0.01	反复定位精度 arcsec	P1≤30/P2≤60	重量 kg	46
旋转平台平行度 mm	≤0.01	适配伺服马达 W	2000-5000	安装方式	任意
倾覆力矩 N.m	6300	适配步进马达	130-150 步进	设计承重 kg	700

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	深圳卓创传动科技有限公司
设计						中空旋转平台减速机
校对						阶段标记
审核						重量
工艺						比例
						1:10
						电话: 0769-88007050
						传真: 0769-88007052
						www.zcxcj.com



深圳卓创传动科技有限公司

中空旋转平台减速机

BM260-L1-35-114.3-200-M12

阶段标记

重量

比例

1:10

电话: 0769-88007050

传真: 0769-88007052

www.zcxcj.com

共 张 第 张