



减速比 i	90	120	150	210	300		
额定输出扭矩 N.m	470						
最大输出扭矩 N.m	3倍额定输出扭矩						
轴承结构	交叉滚子轴承	容许惯性力矩 N.m	110	防护等级 IP	50		
容许轴向负载 N	13500	扭转刚性 N.m/arcmin	45	润滑方式	长效润滑		
容许径向负载 N	13500	精度寿命 h	20000 (间歇运转)	传动效率 %	90		
容许盘面转速 rpm	200 (间歇运转)	定位精度 arcmin	P1≤3/P2≤5	噪音 dB	≤63		
旋转平台同心度 mm	≤0.01	反复定位精度 arcsec	P1≤60/P2≤90	重量 kg	13		
旋转平台平行度 mm	≤0.01	适配伺服马达 W	750-1500	安装方式	任意		
倾覆力矩 N.m	1420	适配步进马达	86 步进	设计承重 kg	230		

						 深圳卓创传动科技有限公司			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	中空旋转平台减速机		ZBM165-L2 (19-80-100-M6)	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
校对								1:1	电话: 0769-88007050
审核									传真: 0769-88007052
工艺			批准			共 张 第 张		www.zcxsj.com	