



减速比 i	60	90	120	150	210	300	
额定输出扭矩 N.m	1350						
最大输出扭矩 N.m	3倍额定输出扭矩						
轴承结构	交叉滚子轴承		容许惯性力矩 N.m		220	防护等级 IP	65
容许轴向负载 N	19500		扭转刚性 N.m/arcmin		80	润滑方式	长效润滑
容许径向负载 N	19500		精度寿命 h		20000 (间歇运转)	传动效率 %	90
容许盘面转速 rpm	200 (间歇运转)		定位精度 arcmin		≤3	噪音 dB	≤67
旋转平台同心度 mm	≤0.01		反复定位精度 arcsec		≤60	重量 kg	39.2
旋转平台平行度 mm	≤0.01		适配伺服马达 W		1000-3000	安装方式	任意
倾覆力矩 N.m	2530		适配步进马达		110-130 步进	设计承重 kg	480

									深圳卓创传动科技有限公司		
									中空旋转平台减速机		ZCM225-L2 (24-110-145-M8)  电话: 0769-88007050 传真: 0769-88007052 www.zcxsj.com
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记			重量	比例	
设计			标准化							1:1	
校对											
审核											
工艺						共 张 第 张					